



## SCHEMA TECNICA

### "ANTICO DAMASCO NEUTRO"

**DESCRIZIONE:** Rivestimento decorativo per interni effetto antichizzante a base di particolari materie prime naturali. Adatto alla realizzazione di decorazioni sia in stile classico che moderno.

**PARTICOLARITA':** Dotato di eccellente traspirabilità, insensibile all'attacco di muffe e funghi. Resistente ai raggi U.V.

**MODO DI APPLICAZIONE:** Assicurarsi che la parete da decorare sia perfettamente liscia: preparare quindi le pareti con stucchi in polvere o in pasta; carteggiare ed applicare una mano di Isolante Arcofix diluito 1:3. Sia su fondi nuovi che già pitturati applicare due mani di "PRIMER DAMASCO" (colorato con la stessa quantità di toner utilizzata per la finitura Antico Damasco) diluito al 30% con acqua.

Ad essiccazione avvenuta stendere con una pennellina Antico Damasco per circa 1 mq per volta.

Procedere quindi alla decorazione con l'apposito frattazzo inox stondato. Proseguire il mq successivo con lo stesso sistema, ricordandosi di mantenere il frattazzo sempre umido e pulito.

**PRODOTTO PRONTO ALL'USO:** non occorre aggiungere acqua.

**COLORI:** Preparato in colorazione neutra. Possibilità di colorazione attraverso uso di "TONER".

VISCOSITA': Pastoso

RESA: 5 Mq/Lt

INFIAMMABILITA': non infiammabile

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da 5° a 35° C.

DENSITA': 1,100

RESIDUO SECCO: 70%

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 1 anno a 21° C. non esposto alla luce del sole

CONFEZIONI: KG 5 - KG 2,5 - KG 1,250

TIPO IMBALLO: latte PE/HD

PULIZIA ATTREZZI: con acqua

TEME IL GELO

---

#### Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.