

SCHEDA TECNICA

"ANTICO COCCIO ETRUSCO"

BIANCO E MORO

DESCRIZIONE: Rivestimento decorativo per interni a base di particolari materie prime all'acqua. Adatto alla realizzazione di decorazioni sia in stile classico che moderno.

PARTICOLARITA': Dotato di eccellente traspirabilità.
Resistente ai raggi U.V.

MODO DI APPLICAZIONE: Pulire accuratamente le superfici prima della decorazione, quindi preparare le pareti con stucchi in povere o in pasta, carteggiare ed applicare una mano di Isolante Arcofix diluito 1:3. Applicare 2 mani di PRIMER diluito al 30% con acqua utilizzando un rullo a grana fine.
Applicare ANTICO COCCIO ETRUSCO finitura utilizzando un pennello piatto, in modo irregolare per circa 1-1,5 m per volta.
Trascorsi 3-5 minuti uniformare il decoro con la speciale spatola in plastica.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO: Non occorre aggiungere acqua.

COLORI: Preparato in colorazione neutra. Possibilità di colorazione attraverso TONER.

PESO SPECIFICO: 1,08

VISCOSITA': Pastoso

RESA: 5 Mq/Lt

INFIAMMABILITA': Non infiammabile

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: Da 5° a 35° C

PH: 6,5 - 7,5

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 1 anno non esposto alla luce del sole

CONFEZIONE: LT 5 - LT 2,5 - LT 1,250

TIPO IMBALLO: latte PE/HD

PULIZIA ATTREZZI: Con acqua

TEME IL GELO

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.