



SCHEDA TECNICA

ARCO T SEMILAVABILE

CARATTERISTICHE: Pittura semilavabile per interni costituita da cariche, pigmenti e additivi selezionati, indicata sia per soffitti che per pareti. Caratterizzata da un buon punto di bianco, buona copertura e facile applicazione.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Spazzolare ed eliminare eventuali pitture precedenti. Isolare con una mano di isolante ARCOFIX. Procedere quindi con la stesura della prima mano di ARCO T diluita al 25-35% con acqua; procedere con una seconda mano a distanza di alcune ore.

ATTREZZATURE: Rullo, pennello o spruzzo.

COLORE: bianco

Non colorabile

RESA: 6-8 mq/L per mano

CONFEZIONI: L 2,5 L 5 L 12

ESSICCAZIONE: 30min fuori polvere

6 ore secco

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri,snc (ang. Via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo- Tel 06 20762901 – 06 20763340 Fax 06 2070418
P.IVA/CF 11831371007 www.tilas.it info@tilas.it