



SCHEDA TECNICA

ISOLANTE ARCOFIX

CARATTERISTICHE: Fissativo ideale come base per idropitture e rivestimenti plastici a basso e alto spessore. Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi, riduce ed uniforma gli assorbimenti dei supporti da verniciare e consolida l'intonaco.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente liscio e stagionato. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni, carteggiare e pulire le superfici. Applicare ISOLANTE ARCOFIX seguendo le indicazioni sotto riportate:

diluire da 1:1 a 1:3 con acqua a seconda dell'assorbimento del supporto.

ATTREZZATURE: Pennello o spruzzo.

COLORE: incolore

ASPETTO: traslucido

CONFEZIONI: L 1 L 5 L 20

RIVERNICIABILE DOPO 4-5 ORE

PULIZIA ATTREZZI: con acqua

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso)zona Ind.le San Cesareo – roma- Tel. 06 20762901-
06 20763340 Fax 06 2070418 P.IVA/CF: 11831371007 www.tilas.it info@tilas.it