



SCHEDA TECNICA "EGIPTYA"

DESCRIZIONE: Rivestimento decorativo per interni a base di particolari materie prime naturali. Adatto alla realizzazione di decorazioni sia in stile classico che moderno.

PARTICOLARITA': Dotato di eccellente traspirabilità, insensibile all'attacco di muffe e funghi. Resistente ai raggi U.V.

MODO DI APPLICAZIONE: Pulire accuratamente le superfici che devono essere decorate. Preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta; carteggiare ed applicare una mano di Isolante Arcofix diluito 1:3. Applicare due mani di "**PRIMER UNIVERSALE**" diluito al 30% con acqua e colorato con la stessa quantità di Toner che si utilizzerà per la finitura. Ad essiccazione avvenuta applicare il prodotto per circa 2-3 mq per volta con pennellate incrociate creando una trama a "macchia di leopardo". La distanza tra le "macchie" e la grandezza delle stesse determinerà la trama e l'effetto finale (trama stretta/trama larga). Andare successivamente a chiudere tutti gli spazi vuoti lasciati nella prima fase di lavorazione con la stessa quantità di prodotto usato precedentemente avendo cura di uniformare la trama. Se si desidera ottenere una superficie più liscia schiacciare con l'apposito frattazzo in plastica.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO: Prodotto Bicomponente. Non occorre aggiungere acqua. Unire la Base Argento con Egiptya.

COLORI: Preparato in colorazione neutra. Possibilità di colorazione attraverso uso di "**TONER**".

VISCOSITA': Pastoso

RESA: 6 MQ/LT

INFIAMMABILITA': non infiammabile

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da 5° a 35° C.

DENSITA': 1,100

RESIDUO SECCO: 70%

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 1 anno a 21° C. non esposto alla luce del sole

CONFEZIONI: LT 4 - LT 1

TIPO IMBALLO: latte PE/HD

PULIZIA ATTREZZI: con acqua

TEME IL GELO

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

