



Scheda tecnica

Flatting all'Acqua HYDRO

Flatting all'acqua

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Acqua flatting è una vernice di finitura, trasparente lucida, non ingiallente. Protegge e decora il legno formando una pellicola elastica, grazie a questa caratteristica ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. Evidenzia la venatura del legno senza alterarla.

Sistemi di applicazione

Applicazione	A pennello e rullo
Diluizione	Diluire con acqua dal 5% al 10% (a spruzzo)

LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere stagionato e asciutto (massima umidità 13%)
- Carteggiare accuratamente con carta abrasiva
- Spolverare accuratamente

LEGNO RESINOSI

- Pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia
- Carteggiare accuratamente con carta abrasiva
- Spolverare accuratamente

LEGNO GIA' TRATTATO

- Rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore
- Carteggiare fino ad ottenere il legno nudo

Applicare una mano di IMPREGNANTE ALL'ACQUA Hydro, dopo circa 6-8 ore applicare due mani di FLATTING all' Acqua Hydro.

Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
-------------------------------	-----------------------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	resine acriliche in emulsione.
---------------------	--------------------------------

Peso specifico medio	1,00 kg/l
-----------------------------	-----------

Sovra applicazione	dopo 6-8 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
Aspetto del film	Lucido
Resistenza al lavaggio	dopo 7- 8 giorni superiore a 35000 colpi di spazzola (Gardner)
Resa	5/6 mq litro in due mani in funzione dell'assorbimento del supporto
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°
Applicazione	8 - 30 °C
Condizioni d'impiego	Temperatura dell'aria 5-35 C° Temperatura della superficie 5-40 C°
Colore	Trasparente
Confezioni	0,750 - 2,5 litri

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

TILAS SRL
VIA DEI MESTIERI, SNC
(ZONA INDUSTRIALE)
00030 – SAN CESAREO (RM)

Tel. 3922594978
email: mirko.vigliano@me.com