



SCHEDA TECNICA

LAVABILE

CARATTERISTICHE: Pittura per interni contraddistinta da una buona traspirabilità e lavabilità, formulata con resine, cariche selezionate e biossido di titanio.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Le pareti da trattare vanno precedentemente pulite e spazzolate ed eventuali pitture vecchie vanno possibilmente rimosse. Procedere quindi con una mano di Isolante ARCOFIX per poter applicare LAVABILE seguendo le indicazioni sotto riportate:

- A PENNELLO O RULLO: Diluire max 25-30% con acqua; attendere alcune ore per poter applicare la seconda mano;
- A SPRUZZO: Diluire max 30-40% con acqua; attendere alcune ore per poter applicare la seconda mano.

ATTREZZATURE: Rullo, pennello o spruzzo

COLORE: bianco

RESA: 6-8 mq/L per mano

CONFEZIONI: L 0,750 L 2,5 L 5 L 12

PULIZIA ATTREZZI: con acqua

Teme il gelo.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo – Roma – Tel 06 20762901- 06 20763340 Fax 06 2070417

P.IVA/CF 11831371007 www.tilas.it info@tilas.it