



SCHEDA TECNICA

STUCCO IN POLVERE OZ

CARATTERISTICHE: stucco plastico riempitivo in polvere a base di cariche minerali inerti di diverse granulometrie additate con speciali leganti. Indicato per la riempitura di fori, fessure e per la rasatura di pareti interne.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: seguire il seguente rapporto di preparazione:

2 parti di prodotto e 1 di acqua

In modo da ottenere una pasta omogenea e priva di grumi, lavorabile per circa un'ora.

ATTREZZATURE: spatola

CONFEZIONI: 1 KG 5 KG 20 KG

CONSERVAZIONE: 12 mesi in luogo asciutto e fresco

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso)zona Ind.le San Cesareo – roma- Tel. 06 20762901-
06 20763340 Fax 06 2070418 P.IVA/CF: 11831371007 www.tilas.it info@tilas.it