



SCHEDA TECNICA

“PRIMER UNIVERSALE”

DESCRIZIONE: Base essenziale per la riuscita dell'applicazione del Decorativo che si desidera applicare in parete. Di facile applicazione.

MODO DI APPLICAZIONE: Pulire accuratamente le superfici da decorare; preparare la parte con stucchi in polvere o in pasta; carteggiare ed applicare una mano di Isolante Arcofix diluito 1:3. Ad essiccazione avvenuta applicare due mani di Primer Universale a rullo diluito al 30 % con acqua. L'applicazione del Primer Universale è fondamentale per la riuscita del prodotto decorativo scelto. E' possibile colorare il Primer universale a seconda del Decorativo scelto.

DILUIZIONE: con acqua potabile

CONFEZIONI: LT 10- LT 5- LT 2,5 – LT 1,250

RESA: 6-8 Mq/Lt

VISCOSITA': Pastoso

INFIAMMABILITA': non infiammabile

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 1 anno non esposto alla luce del sole

TIPO IMBALLO: latte PE/HD

TEME IL GELO

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.