



SCHEDA TECNICA

## QUARZO PLASTICO

**CARATTERISTICHE:** Trattasi di un rivestimento plastico riempitivo e decorativo, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, additivi, cariche silicee superventilate, che permettono di ottenere un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottima idrorepellenza e buona elasticità. Indicato per la finitura di facciate e di tutte le pareti dove viene richiesto un effetto bucciato.

**MODALITA' DI APPLICAZIONE:** Occorre innanzitutto asportare qualsiasi pittura o rivestimento precedentemente applicato. Procedere con isolante ARCOFIX o meglio Isolante SERIE ORO, scegliendo il tipo più indicato a seconda dello stato di conservazione della superficie. Diluire QUARZO PLASTICO secondo le indicazioni sotto riportate:

- A PENNELLO O RULLO: Diluire max 10-20% con acqua; attendere almeno 18 ore prima di procedere con la seconda mano;
- A SPRUZZO: Diluire max 20-30% con acqua; attendere almeno 18 ore prima di procedere con la seconda mano.

**ATTREZZATURE:** Rullo, pennello o spruzzo.

COLORE: BIANCO

Resa: 6-8 mq/L per mano

CONFEZIONI: L 2,5 L 5 L 12

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 12 mesi in luogo asciutto e fresco.

RESISTENZA AL CALORE: da 5° C a 35° C.

**Teme il gelo.**

### Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo Tel 06 20762901- 06 20763340 Fax 06 2070418  
P.IVA/CF 11831371007 [www.tilas.it](http://www.tilas.it) info@tilas.it

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo Tel 06 20762901- 06 20763340 Fax 06 2070418  
P.IVA/CF 11831371007 [www.tilas.it](http://www.tilas.it) info@tilas.it