



SCHEDA TECNICA

QUARZO PLASTICO POLO (LUCIDO)

CARATTERISTICHE: Rivestimento plastico lucido per interni applicabile ad effetto bucciato o liscio. Ideale per locali dove l'igiene e la pulizia sono elementi prioritari quali scuole, mense, ospedali ecc.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Occorre innanzitutto asportare qualsiasi pittura o rivestimento precedentemente applicato. Procedere con isolante ARCOFIX o meglio Isolante SERIE ORO, scegliendo il tipo più indicato a seconda dello stato di conservazione della superficie. Diluire QUARZO PLASTICO POLO secondo le indicazioni sotto riportate:

- A PENNELLO O RULLO: Diluire max 10-20% con acqua; attendere almeno 18 ore prima di procedere con la seconda mano;

ATTREZZATURE: Rullo o pennello

COLORE: BIANCO

Resa: 10-12 mq/L per mano

CONFEZIONI: L 2,5 L 5 L 12

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 12 mesi in luogo asciutto e fresco.

RESISTENZA AL CALORE: da 5° C a 35° C.

Teme il gelo.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo Tel 06 20762901- 06 20763340 Fax 06 2070418
P.IVA/CF 11831371007 www.tilas.it info@tilas.it