



SCHEDA TECNICA

RASANTE PER ESTERNO

CARATTERISTICHE: trattasi di una miscela di cemento bianco ed alta resistenza, cariche minerali selezionate ed additivi che rendono il prodotto di facile lavorabilità. Utilizzabile su qualsiasi tipo di intonaco a base di cemento, il prodotto è caratterizzato da una buona resistenza, resa elevata, traspirabilità ed ottimo aggrappaggio.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: diluire la polvere con 30% di acqua per formare una pasta omogenea; miscelare con un trapano o cazzuola. Attendere circa 20 minuti prima dell'applicazione.

ATTREZZATURE: trapano o cazzuola, spatola.

CONFEZIONI: 5 KG 20 KG

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang.via del Progresso)zona Ind.le San Cesareo – Tel 06 20762901 – 06 20763340 Fax 06 2070418

www.tilas.it info@tilas.it