



SCHEDA TECNICA

SUPERLAVABILE

CARATTERISTICHE: Pittura altamente coprente che si posiziona ai vertici della gamma per lavabilità, copertura e traspirabilità. La sua particolare formulazione aiuta a prevenire il formarsi della muffa. Ottima pennellabilità.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Spazzolare ed eliminare l'eventuale strato di vernice precedente. Isolare con una mano di isolante ARCOFIX. Procedere con l'applicazione di SUPERLAVABILE seguendo le indicazioni riportate:

- A PENNELLO O RULLO: Diluire max 25-30% con acqua; attendere alcune ore prima di procedere con la seconda mano;
- A SPRUZZO: Diluire max 30-40% con acqua; attendere alcune ore prima di procedere con la seconda mano.

ATTREZZATURE: Rullo, pennello o spruzzo.

COLORE: bianco

RESA: 10-12 mq/L per mano

CONFEZIONI: L 0,750 L 2,5 L 5 L 12

PULIZIA ATTREZZI: con acqua.

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 12 mesi in luogo asciutto e fresco.

Teme il gelo.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo – Roma – Tel 06 20762901- 06 20763340
Fax 06 2070418 P.IVA/CF 11831371007 www.tilas.it info@tilas.it