



SCHEDA TECNICA

STUCCO IN PASTA

CARATTERISTICHE: Stucco in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Ottima aderenza e lavorabilità. Elevato punto di bianco. Pronto all'uso, è ideale per rasare tutte le superfici murali interne. Per pittore, laccatore, falegnami e restauratori in genere.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Per superfici interne nuove: assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato. Stuccare eventuali fori o imperfezioni con STUCCO IN PASTA seguendo le indicazioni sotto riportate; per superfici interne Verniciate: eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con HYDRO SPRAY ANTIMUFFA: togliere residui di vecchie pitture: passare una mano preventiva di ISOLANTE ARCOFIX su supporti troppo sfarinanti. Stuccare e rasare le imperfezioni con STUCCO IN PASTA seguendo le indicazioni sotto riportate:

- Applicare il prodotto tal quale. Procedere con rasature successive mediante frattazzo o spatole in acciaio, per riempire crepe ed avvallamenti.

ATTREZZATURE: Frattazzo , Spatola e Spatola Americana.

COLORE: bianco

RESA: A spessore

CONFEZIONI: 0,500 kg 1 kg 5 kg 20 kg

DILUIZIONE: pronto all'uso

PULIZIA ATTREZZI: con acqua

VERNICIABILE DOPO: 6 ore circa

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 12 mesi in luogo asciutto e fresco. .

Teme il gelo.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang.via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo – Tel 06 20762901 – 06 20763340 Fax 06 2070418

www.tilas.it info@tilas.it