



# Scheda tecnica

## Traspirante Antimuffa

### Idropittura murale per interni con azione antimuffa

#### Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Finitura ad alta traspirabilità, non filmogena, per la pitturazione di pareti e soffitti di locali dove esiste il fenomeno della muffa ed in genere di ambienti favorevoli al suo sviluppo. Ottima laddove vi sono alte concentrazioni di umidità evitando l'effetto rugiada.

#### Sistemi di applicazione

**Applicazione** Pennello , rullo e spruzzo

**Diluizione**  
A pennello: 40-50% con acqua  
A rullo: 50-60% con acqua  
A spruzzo: 60-80% con acqua

#### **Su muri nuovi:**

- Applicazione di tre mani di TRASPIRANTE ANTIMUFFA secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

#### **Muri ammuffiti da riverniciare:**

- Spazzolare il supporto per eliminare la muffa presente su di esso  
- Applicazione di una mano di Igienizzante per pareti (attendere almeno 6 ore per la sovra applicazione di TRASPIRANTE ANTIMUFFA HYDRO  
- Applicazione di due mani di TRASPIRANTE ANTIMUFFA secondo le indicazioni sopra riportate

#### **NOTA BENE**

Evitare l'utilizzo di soluzione d'ipoclorito di sodio in sostituzione dell'Igienizzante per pareti.

**Pulizia degli attrezzi** Con acqua subito dopo l'uso

#### Caratteristiche del prodotto

**Composizione** A base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e additivi fungicidi

<b>Peso specifico medio</b>	1,550- 1,650Kg/l
<b>Sovra applicazione</b>	Dopo 3 - 4 ore
<b>Copertura</b>	Ottima
<b>Riempimento</b>	Ottimo
<b>Aspetto del film</b>	Semiopaco
<b>Resa</b>	7 - 11 mq/l per mano
<b>Conservazione</b>	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°
<b>Applicazione</b>	8 - 30 °C
<b>Colore</b>	Bianco=P , ambience plus/ ral , ncs
<b>Confezioni</b>	0,750 - 4-12 litri

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.**

TILAS SRL  
VIA DEI MESTIERI, SNC  
(ZONA INDUSTRIALE)  
00030 – SAN CESAREO (RM)

Tel. 3922594978  
email: [mirko.viglino@me.com](mailto:mirko.viglino@me.com)