



SCHEMA TECNICA

"PRIMER A RULLO PER DAMASCO"

DESCRIZIONE: Il PRIMER A RULLO PER DAMASCO è costituito da cariche, pigmenti e additivi selezionati legati da un copolimero vinilico di alto pregio, che rendono il prodotto di facile applicazione ottenendo una buona copertura.

PESO SPECIFICO MEDIO: 1,6 kg/l

VISCOSITA' MEDIA: 12.000 c.p.s. a 20° C

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA: circa 2.000 cicli Gardner

CONSERVAZIONE: evitare il gelo

RESA: 6-8 Mq/Lt

CINFEZIONI: LT 5 – LT 2,5 – LT 1

MODO D'IMPIEGO: Diluizione con acqua potabile;

Colorazione: con "TONER"

Compatibilità: da usare esclusivamente per la preparazione del fondo per l'applicazione di "ANTICO DAMASCO"

APPLICAZIONE: Le pareti da trattare vanno precedentemente pulite e spazzolate ed eventuali pitture vecchie vanno possibilmente rimosse.

Applicare due (2) mani di PRIMER diluito al 30% con acqua potabile, utilizzando un rullo di lana mohair a pelo corto.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

