



SCHEDA TECNICA

"PRIMER ACRILSILOSSANICO"

DESCRIZIONE: Trattasi di Primer Acrilsilossanico per ciclo decorativo "ROMA E I SUOI COLORI" a base di resine acriliche e silossaniche in dispersione acquosa, additivi e cariche silicee che permettono di ottenere un ottimo ancoraggio e traspirabilità.

APPLICAZIONE: Occorre innanzitutto spolverare ed asportare qualsiasi pittura o rivestimento precedentemente applicato. Applicare una mano di fissativo isolante ACRILSILOSSANICO. Diluire il PRIMER ACRILSILOSSANICO al 10% con acqua ed applicare una prima mano a rullo o a pennello. Attendere quindi la completa essiccazione. Applicare una seconda mano di PRIMER ACRILSILOSSANICO come precedentemente descritto tenendo conto che l'applicazione non va effettuata con temperature inferiori ai 5° C.

TEME IL GELO

PESO SPECIFICO: **1.70**

CONTENUTO SECCO: **78%**

LEGANTE: copolimero stirolo-acrilico + silossanico

DILUENTE: acqua potabile

PIGMANTI: biossido di titanio

CONFEZIONI: 1t 10 - 1t 5

RESA PER MANO: 6-8 MQ/LT

CONFEZIONI: LT 5- LT 10

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.