



SCHEDA TECNICA

QUARZO BLOP

CARATTERISTICHE: Rivestimento plastico a base di resine sintetiche pregiate, con buon potere coprente e un buon punto di bianco. Facile applicabilità. Indicativo per la verniciatura sia di ambienti interni come garage, scale ecc., sia per sotto balconi. Può essere applicato ad effetto bucciato oppure liscio.

MODALITA' DI APPLICAZIONE: Stuccare eventuali fori o imperfezioni con STUCCO IN PASTA e carteggiare; quindi pulire tutte le superfici. Applicare una mano di Isolante ARCOFIX. Ad essiccazione avvenuta procedere con due mani di QUARZO BLOP seguendo le indicazioni sotto riportate:

- A PENNELLO O RULLO: diluire QUARZO BLOP al 25-40% con acqua. Attendere 4-5 ore tra un'applicazione e l'altra.

ATTREZZATURE: Rullo o pennello.

COLORE: bianco

RESA: 6-8 mq/L per mano

CONFEZIONI: L 5 L 12

PULIZIA ATTREZZI: con acqua

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 12 mesi in luogo asciutto e fresco

RESISTENZA AL CALORE: da 5° C a 35° C.

Teme il gelo.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

TILAS SRL

Via dei Mestieri, snc (ang. Via del Progresso) zona Ind.le San Cesareo Tel 06 20762901- 06 20763340 Fax 06 2070418
P.IVA/CF 11831371007 www.tilas.it info@tilas.it