

Antico Damasco

Rivestimento decorativo per interni, effetto antichizzante — Base Perla

DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo per interni effetto antichizzante, a base di particolari materie prime naturali. Adatto alla realizzazione di decorazioni sia in stile classico che moderno, si lavora a trama stretta o a trama larga secondo l'effetto desiderato.

Dotato di eccellente traspirabilità, insensibile all'attacco di muffe e funghi. Resistente ai raggi U.V.

DATI TECNICI

Tipo	Rivestimento decorativo in pasta per interni
Colori	Base Perla — 80 tinte di cartella + Neutro, tramite Toner
Viscosità	Pastoso
Resa	5 mq/l
Densità	1,100
Residuo secco	70%
Infiammabilità	Non infiammabile
Temperatura di applicazione	da 5 °C a 35 °C
Tempo di conservazione	1 anno a 21 °C, non esposto alla luce del sole
Tipo imballo	Latte PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennellessa per la stesura · Frattazzo inox stondato per la decorazione.
Mantenere il frattazzo sempre umido e pulito.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Antico Damasco	pronto all'uso
Primer Antico Damasco	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

1,25

kg

2,5

kg

5

kg

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL FONDO

- Assicurarsi che la parete da decorare sia perfettamente liscia.
- Preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta e carteggiare.
- Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.

FONDO

Sia su fondi nuovi che già pitturati

- Applicare due mani di **Primer Antico Damasco** diluito al 30% con acqua.
- Colorare il primer con la stessa quantità di Toner utilizzata per la finitura.

FINITURA

- Ad essiccazione avvenuta stendere Antico Damasco con una pennellessa, per circa 1 mq per volta.
- Procedere alla decorazione con l'apposito frattazzo inox stondato.
- Proseguire il mq successivo con lo stesso sistema, mantenendo il frattazzo sempre umido e pulito.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957