

Calce Romana · Marmorino

Rivestimento a base di calce idrata e polvere di marmo, per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Rivestimento a base di calce idrata e polvere di marmo, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Idoneo all'impiego su edifici sia antichi che moderni, per rivestimenti interni ed esterni.

Preparazione del supporto: le vecchie pitture devono essere rimosse, in modo da ottenere una superficie pulita e sana dell'intonaco. I supporti devono essere ben asciutti e stagionati.

DATI TECNICI

Tipo	Rivestimento a base di calce idrata e polvere di marmo
Impiego	Interni ed esterni
Colori	Base bianca — 86 tinte di cartella
Massa volumica	1,8 kg/l
Residuo secco	75%
pH	13
Resa	1–2 mq/l
Temperatura di applicazione	da 5 °C a 35 °C
Tempo di conservazione	1 anno a 21 °C, non esposto alla luce del sole
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Frattazzo inox per rasare, decorare e lucidare.
Rullo per il fondo. Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Marmorino	pronto all'uso
Primer Universale	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

1

kg

5

kg

20

kg

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

1. Rimuovere le vecchie pitture fino a ottenere una superficie pulita e sana dell'intonaco.
2. I supporti devono essere ben asciutti e stagionati.
3. Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.

FONDO

1. Applicare due mani di **Primer Universale** diluito al 30% con acqua, utilizzando un rullo.

FINITURA

Tre mani di prodotto

1. Prima mano a rasare con frattazzo inox.
2. Seconda mano a decorare.
3. Lucidatura finale con il frattazzo.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957