

Calce Romana · Stucco Antico

Intonaco decorativo a base di calce, effetto marmo lucido

DESCRIZIONE

Intonaco decorativo a base di calce ad effetto lucido. Si tratta di uno stucco particolare, di nuova ed innovativa formulazione, adatto a tutti gli ambienti, sia classici che moderni.

DATI TECNICI

Tipo	Intonaco decorativo a base di calce
Colori	86 tinte di cartella
Viscosità	Pastoso
Densità	1,8 ± 0,1
Resa	1-2 mq/kg
Infiammabilità	Non infiammabile
Temperatura di applicazione	da 5 °C a 35 °C
Tempo di conservazione	1 anno a 21 °C, non esposto alla luce del sole
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Frattazzo inox per rasare, decorare e lucidare.
Rullo a pelo corto per il fondo. Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Calce Romana	pronto all'uso
Primer Universale	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

1

kg

5

kg

20

kg

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE

- Preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta e carteggiare.
- Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.

FONDO

- Applicare due mani di **Primer Universale** diluito al 30% con acqua, utilizzando un rullo a pelo corto.

FINITURA

Tre mani

- Con frattazzo inox applicare due mani a rasare, a distanza di almeno 6 ore una dall'altra.
- Applicare la terza mano picchiettando e asportando l'eventuale materiale in eccesso.
- Lucidare la superficie con il frattazzo inox.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957