

Egiptya

Rivestimento decorativo bicomponente per interni — base neutra + additivo argento

DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo per interni a base di particolari materie prime naturali. Adatto alla realizzazione di decorazioni sia in stile classico che moderno.

Dotato di eccellente traspirabilità, insensibile all'attacco di muffe e funghi. Resistente ai raggi U.V. **Prodotto bicomponente:** base neutra + additivo argento, da unire prima dell'applicazione.

DATI TECNICI

Tipo	Rivestimento decorativo bicomponente per interni
Composizione	Base neutra + additivo argento
Colori	Preparato in colorazione neutra — 176 tinte di cartella, tramite Toner
Viscosità	Pastoso
Resa	6 mq/l
Densità	1,100
Residuo secco	70%
Infiammabilità	Non infiammabile
Temperatura di applicazione	da 5 °C a 35 °C
Tempo di conservazione	1 anno a 21 °C, non esposto alla luce del sole
Tipo imballo	Latte PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello per le pennellate incrociate · Frattazzo in plastica per schiacciare la trama.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Egiptya	pronto all'uso
Primer Universale	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

1

litro

4

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL FONDO

1. Pulire accuratamente le superfici da decorare.
2. Preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta e carteggiare.
3. Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.

FONDO

1. Applicare due mani di **Primer Universale** diluito al 30% con acqua, colorato con la stessa quantità di Toner che si utilizzerà per la finitura.

FINITURA

Unire l'additivo argento alla base neutra

1. Applicare il prodotto per circa 2-3 mq per volta con pennellate incrociate, creando una trama a «macchia di leopardo».
2. La distanza tra le macchie e la loro grandezza determinano la trama e l'effetto finale (trama stretta / trama larga).
3. Chiudere tutti gli spazi vuoti lasciati nella prima fase, uniformando la trama.
4. Per una superficie più liscia, schiacciare con l'apposito frattazzo in plastica.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957