

Isolante Acrilsilossanico

Fissativo consolidante trasparente per i cicli acril-silossanici

DESCRIZIONE

Fissativo acril-silossanico sviluppato per essere utilizzato come consolidante, fondamentale in tutti i cicli acril-silossanici Tilas: Roma e i suoi Colori, Ombre Romane e Antico Tufo Italico. Offre un'eccellente adesione e notevoli capacità di consolidamento del supporto.

DATI TECNICI

Tipo	Fissativo consolidante acril-silossanico
Base	Trasparente
Sistema colore	No
Ciclo	Acril-silossanico
Diluizione	Max 50% con acqua
Temperatura di applicazione	non inferiore a 5 °C
Magazzinaggio	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o aerografo.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Isolante Acrilsilossanico **max 50%**

CONFEZIONI

5

litri

10

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE

1. Spolverare e asportare qualsiasi pittura o rivestimento precedentemente applicato.
2. Il supporto non deve presentare parti polverulente o in fase di distacco.

APPLICAZIONE

1. Diluire fino a un massimo del 50% con acqua.
2. Applicare una mano a pennello o ad aerografo, uniformando l'assorbimento del supporto.
3. Attendere la completa essiccazione prima di procedere con il **Primer Acrilsilossanico**.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957