

Ombre Romane

Velatura acril-silossanica di alto pregio, per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Velatura di alto pregio per interni ed esterni. Per la particolare composizione acril-silossanica manifesta speciali caratteristiche di traspirazione e idrorepellenza, nonché di resistenza e lavabilità. Adatta per ambienti raffinati e facciate importanti.

Ombre Romane è il componente C di Roma e i suoi Colori, diluito con acqua fino al 50% per l'applicazione a velatura.

DATI TECNICI

Tipo	Pittura velata acril-silossanica
Composizione	Componente C di Roma e i suoi Colori
Colori	15 colori di cartella
Resa	22-25 mq/l secondo il sistema di applicazione
Inflammabilità	Non infiammabile
Resistenza al calore	Ad essiccazione raggiunta non presenta problemi di resistenza al calore naturale
pH	6,5 - 7,5
Tempo di conservazione	1 anno, non esposto alla luce del sole
Tipo imballo	Latte PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Guanto di lana per piccole e medie superfici ·
Pennello per grandi superfici.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Ombre Romane	50%
Isolante Acril-silossanico	50%
Primer Acril-silossanico	10%

CONFEZIONI

1

litro

2,5

litri

5

litri

CICLO APPLICATIVO

FONDO

Comune a entrambi i sistemi

- Una mano di **Isolante Acril-silossanico** diluito al 50% con acqua.
- Due mani di **Primer Acril-silossanico** diluito al 10% con acqua, a pennello o rullo.

APPLICAZIONE A GUANTO

Per piccole e medie superfici

- Diluire Ombre Romane al 50% con acqua.
- Applicare con guanto di lana, con movimenti semicircolari.

APPLICAZIONE A PENNELLO

Per grandi superfici: permette di interrompere e riprendere la lavorazione anche il giorno dopo, senza attaccature

- Diluire Ombre Romane al 50% con acqua.
- Applicare con pennellate incrociate, veloci e distanziate tra loro.
- Ripassare la superficie con la stessa tecnica, riempiendo le zone vuote.
- Rifinire con un ultimo passaggio, coprendo tutti gli spazi rimasti.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesario (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957