

Primer Universale

Il fondo di preparazione per tutti i decorativi Tilas

DESCRIZIONE

Base essenziale per la riuscita dell'applicazione del decorativo che si desidera realizzare in parete. Di facile applicazione, è colorabile in funzione del decorativo scelto.

L'applicazione del Primer Universale è fondamentale per la riuscita del prodotto decorativo scelto.

DATI TECNICI

Tipo	Fondo di preparazione per decorativi
Diluizione	Con acqua potabile
Colorazione	Possibile con Toner, in funzione del decorativo scelto
Resa	6-8 mq/l
Viscosità	Pastoso
Infiammabilità	Non infiammabile
Tempo di conservazione	1 anno, non esposto alla luce del sole
Tipo imballo	Latte PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Primer Universale	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

1,25

litri

2,5

litri

5

litri

10

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE

- Pulire accuratamente le superfici da decorare.
- Preparare la parete con stucchi in polvere o in pasta e carteggiare.
- Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.

APPLICAZIONE

Ad essiccazione avvenuta

- Applicare due mani di Primer Universale a rullo, diluito al 30% con acqua.
- È possibile colorare il Primer Universale a seconda del decorativo scelto, utilizzando la stessa quantità di Toner impiegata per la finitura.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957