

Roma · Additivo Moro

Additivo a flocculi scuri per il ciclo Roma e i suoi Colori

DESCRIZIONE

Additivo a flocculi scuri da aggiungere alla finitura Roma e i suoi Colori. Mantiene inalterate le caratteristiche tecniche della versione Bianco, conferendo alla superficie una decorazione più marcata grazie alla presenza dei flocculi che la caratterizzano.

Traspirante e idrorepellente, conferisce agli edifici un alto valore estetico preservandone nel tempo la bellezza.

DATI TECNICI

Tipo	Additivo decorativo a flocculi per esterni
Colore	Moro
Impiego	Si aggiunge alla finitura Roma e i suoi Colori (Componente F + C)
Sistema colore	No — si utilizza con le 15 tinte di cartella Roma
Ciclo	Acril-silossanico
Magazzinaggio	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo
Temperatura di applicazione	non inferiore a 5 °C
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello per la stesura · Frattazzo per la lavorazione della superficie.
Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Additivo Moro	pronto all'uso
Isolante Acrilsilossanico	50%
Primer Acrilsilossanico	10%

CONFEZIONI

200

grammi

400

grammi

CICLO APPLICATIVO

FONDO

- Una mano di **Isolante Acrilsilossanico** diluito al 50% con acqua.
- Due mani di **Primer Acrilsilossanico** diluito al 10% con acqua, a pennello o rullo.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

- Miscelare manualmente il Componente F con il Componente C di Roma e i suoi Colori.
- Aggiungere l'Additivo Moro e miscelare fino a distribuzione uniforme dei flocculi.
- Utilizzare l'impasto entro 48 ore dalla preparazione.

FINITURA

- Applicare a pennello, lavorando la superficie fino all'effetto desiderato.
- Rifinire con il frattazzo per articolare la trama dei flocculi.

NOTA

Prodotto complementare al ciclo Roma e i suoi Colori: per dati tecnici, rese e confezioni della finitura fare riferimento alla relativa scheda tecnica.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957