

Terre del Sole

Pittura decorativa per interni, traspirante e lavabile

DESCRIZIONE

Pittura decorativa per interni, traspirante, lavabile, ecologica, facile e veloce da applicare. Permette la creazione di calde atmosfere con il sapore del passato, lasciando libero spazio alla creatività.

Dotato di eccellente traspirabilità. Resistente ai raggi U.V.

DATI TECNICI

Tipo	Pittura decorativa per interni
Colori	Preparato in colorazione neutra — 80 tinte di cartella, tramite Toner
Peso specifico	1,08
Viscosità	Pastoso
Resa	8–10 mq/l
Inflammabilità	Non infiammabile
Temperatura di applicazione	da 5 °C a 35 °C
pH	6,5 – 7,5
Tempo di conservazione	1 anno, non esposto alla luce del sole
Tipo imballo	Latte PE/HD
Pulizia attrezzi	Con acqua
Avvertenza	Teme il gelo

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello piatto oppure guanto · Speciale spatola in plastica per uniformare.
Rullo a grana fine per il fondo. Pulizia con acqua.

DILUIZIONE CON ACQUA

Terre del Sole	pronto all'uso
Primer Universale	30%
Isolante Arcofix	1:3

CONFEZIONI

2,5

litri

10

litri

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE E FONDO

- Pulire accuratamente le superfici; preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta e carteggiare.
- Applicare una mano di **Isolante Arcofix** diluito 1:3.
- Applicare 2 mani di **Primer Universale** diluito al 30% con acqua, con rullo a grana fine.
- Dosare il Toner con l'apposita siringa secondo la formulazione richiesta, unirlo alla finitura e miscelare a mano.

APPLICAZIONE A PENNELLO

- Applicare la finitura con un pennello piatto, in modo irregolare, per circa 1–1,5 m per volta.
- Trascorsi 3–5 minuti uniformare il decoro con la speciale spatola in plastica.

APPLICAZIONE A QUANTO

- Caricare il guanto direttamente nel secchio e applicare sulla parete con movimenti circolari, fino a completa copertura.
- Dopo circa 5–10 minuti uniformare la trama con l'apposita spatola.

Avvertenze — Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo: è consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari. Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it · www.tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957