

Traspirante Antimuffa

Idropittura murale ad alta traspirabilità con azione antimuffa — per interni

CARATTERISTICHE

Idropittura murale ad alta traspirabilità e azione antimuffa, a base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e additivi fungicidi. Finitura non filmogena per pareti e soffitti di locali soggetti al fenomeno della muffa o comunque favorevoli al suo sviluppo. Ottima laddove vi sono alte concentrazioni di umidità, evitando l'effetto rugiada.

DATI TECNICI

Composizione	Copolimeri vinilici, cariche selezionate e additivi fungicidi
Peso specifico medio	1,550 – 1,650 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 3–4 ore
Aspetto del film	Semiopaco
Copertura	Ottima
Riempimento	Ottimo
Resa	7–11 mq/l per mano
Temperatura di applicazione	8–30 °C
Conservazione	Confezioni chiuse, al riparo dal gelo, +5 / +35 °C
Colore	Bianco e sistema Ambiance Plus, RAL, NCS
Basi	B=P

APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello, rullo o spruzzo.
Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello	30 – 40%
Rullo	30 – 40%
Spruzzo	50%

CONFEZIONI

0,75

litri

4

litri

12

litri

CICLO APPLICATIVO

MURI NUOVI

1. Applicare tre mani di Traspirante Antimuffa secondo le indicazioni di diluizione.

MURI AMMUFFITI DA RIVERNICIARE

1. Spazzolare il supporto per eliminare la muffa presente.
2. Una mano di Igienizzante per pareti; attendere almeno 6 ore prima della sovrapplicazione.
3. Due mani di Traspirante Antimuffa secondo le indicazioni di diluizione.

NOTA BENE

Evitare l'utilizzo di soluzioni di **ipoclorito di sodio** in sostituzione dell'Igienizzante per pareti.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di Tilas S.r.l., assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto nelle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957