

# Adesivo per Piastrelle

Adesivo cementizio per pavimenti e rivestimenti interni



## ○ CARATTERISTICHE

Adesivo cementizio per la posa in interno su pareti e pavimenti. Elevata lavorabilità e ottima resa; calpestabile dopo 24 ore dalla posa.

## ○ DATI TECNICI

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Supporti               | Intonaci e malte cementizie, massetti cementizi |
| Colore                 | Grigio chiaro                                   |
| Massa volumica impasto | 1,6 kg/l                                        |
| Granulometria          | ≤ 6 mm                                          |
| Spessore massimo       | 10 mm                                           |
| Pedonabilità           | 24 ore                                          |
| Riposo impasto         | 10 min                                          |
| Vita dell'impasto      | 6 ore                                           |
| Conservazione          | 12 mesi in confezione integra                   |

## ○ APPLICAZIONE

### ATTREZZI

Mescolatore a basso numero di giri, cazzuola, spatola dentata.

### PREPARAZIONE IMPASTO

Rapporto **2 : 1 (prodotto : acqua)**

## ○ CONFEZIONI

**1 kg**

conf. ×10

**5 kg**

conf. ×3

## ○ CICLO APPLICATIVO

### ● PREPARAZIONE

1. Superficie consistente, pulita, planare e normalmente assorbente; supporti stagionati e asciutti.
2. Se le superfici sono eccessivamente calde, spruzzarle con acqua prima della stesura.

### ● STUCCATURA FUGHE

1. A parete: dopo 6 ore.
2. A pavimento: dopo 24-48 ore.

## ○ AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C, in esterno, su supporti inconsistenti o sfarinanti, con forte vento, né su calcestruzzo, cartongesso, vecchie pavimentazioni, metallo, legno, vinile, linoleum, gomma o pavimenti sintetici.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

### Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)  
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957