

Quarzo Blop

Rivestimento plastico coprente per interni ed esterni riparati



○ CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico a base di resine sintetiche pregiate, con buon potere coprente e un buon punto di bianco. Facile applicabilità. Indicato sia per ambienti interni (garage, scale) sia per sottobalconi. Applicabile a effetto bucciato oppure liscio.

○ DATI TECNICI

Colore	Bianco
Resa	6-8 mq/l per mano
Sovrapplicazione	4-5 ore tra le mani
Resistenza al calore	da 5 °C a 35 °C
Pulizia attrezzi	Con acqua
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e fresco · teme il gelo

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo o pennello.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello o rullo **25-40%**

○ CONFEZIONI

5

litri

12

litri

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE

1. Stuccare fori e imperfezioni con Stucco in Pasta e carteggiare; pulire tutte le superfici.
2. Applicare una mano di Isolante Arcofix.

● STESURA

1. Ad essiccazione avvenuta, applicare due mani diluendo al 25-40% con acqua.
2. Attendere 4-5 ore tra un'applicazione e l'altra.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957