

Guaina Liquida ST90

Membrana liquida elastomerica impermeabilizzante — bianca, trasparente, rossa, grigia



○ CARATTERISTICHE

Emulsione elastomerica a base acquosa monocomponente per eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione. Resistente ai raggi ultravioletti, si adatta anche a superfici irregolari. Ideale per coperture, cemento, grondaie, cornicioni, camini, tettoie e facciate.

○ DATI TECNICI

Colore	Bianca, trasparente, rossa, grigia
Resa	10–12 mq/l per mano
Pedonabilità	Calpestabile nei colori bianca, rossa e grigia; la trasparente non è calpestabile
Conservazione	Teme il gelo

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Pennello o rullo.

DILUIZIONE CON ACQUA

Prima mano	50% con acqua
Mani successive	senza diluizione

○ CONFEZIONI

1

kg

5

kg

20

kg

○ CICLO APPLICATIVO

● PREPARAZIONE

1. Pulire e spazzolare la superficie da trattare.

● IMPERMEABILIZZAZIONE

1. Applicare 3 mani di Guaina ST90.
2. Prima mano diluita al 50% con acqua; mani successive senza diluizione.
3. A lavoro ultimato, l'eventuale collosità si elimina cospargendo talco o polvere di quarzo.

○ AVVERTENZE

Non applicare la guaina a temperature inferiori ai 5 °C né in imminenza di pioggia o nebbia.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957