

Idropittura Lavabile

Pittura per interni altamente coprente, traspirante e lavabile

○ CARATTERISTICHE

Pittura per interni contraddistinta da una buona traspirabilità e lavabilità, formulata con resine, cariche selezionate e biossido di titanio.

○ DATI TECNICI

Composizione	Resine, cariche selezionate e biossido di titanio
Aspetto	Opaco
Colore	Bianco
Resa	6-8 mq/l per mano
Pulizia attrezzi	Con acqua
Conservazione	Teme il gelo · luogo fresco e asciutto

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Rullo, pennello o spruzzo. Pulizia con acqua subito dopo l'uso.

DILUIZIONE CON ACQUA

Pennello o rullo	max 25-30%
Spruzzo	max 30-40%

○ CONFEZIONI

0,75

litri

2,5

litri

5

litri

12

litri

○ CICLO APPLICATIVO

• PREPARAZIONE

1. Pulire e spazzolare le pareti; rimuovere per quanto possibile le vecchie pitture.
2. Applicare una mano di Isolante Arcofix come fondo.

• STESURA

1. A pennello o rullo: diluire max 25-30% con acqua.
2. A spruzzo: diluire max 30-40% con acqua.
3. Attendere alcune ore tra la prima e la seconda mano.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957