

Rasante per Esterno

Rasante in polvere a base di cemento bianco per facciate



○ CARATTERISTICHE

Miscela di cemento bianco (granulometria 100–120 micron) ad alta resistenza, cariche minerali selezionate e additivi che rendono il prodotto di facile lavorabilità. Utilizzabile su cartongesso e su qualsiasi intonaco a base di cemento. Buona resistenza, resa elevata, traspirabilità e ottimo ancoraggio.

○ DATI TECNICI

Base	Cemento bianco ad alta resistenza
Granulometria	100–120 micron
Impasto	30% di acqua

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Trapano o cazzuola, spatola.

PREPARAZIONE IMPASTO

Acqua **30%**

○ CONFEZIONI

5

kg

20

kg

○ CICLO APPLICATIVO

● IMPASTO E APPLICAZIONE

1. Diluire la polvere con il 30% di acqua fino a una pasta omogenea; miscelare con trapano o cazzuola.
2. Attendere circa 20 minuti prima dell'applicazione.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957