

Stucco in Polvere OZ

Stucco riempitivo in polvere per rasature interne e cartongesso

/////////

○ CARATTERISTICHE

Stucco plastico riempitivo in polvere a base di cariche minerali inerti di diverse granulometrie additate con speciali leganti. Indicato per la riempitura di fori, fessure e per la rasatura di pareti interne e cartongesso.

○ DATI TECNICI

Impasto	2 parti prodotto : 1 acqua
Lavorabilità impasto	ca. 1 ora
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e fresco

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Spatola.

PREPARAZIONE IMPASTO

Rapporto **2 : 1 (prodotto : acqua)**

○ CONFEZIONI

1

kg

5

kg

20

kg

○ CICLO APPLICATIVO

● IMPASTO E APPLICAZIONE

1. Impastare 2 parti di prodotto e 1 di acqua fino a ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.
2. La pasta è lavorabile per circa un'ora; applicare a spatola.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)
Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957