

Stucco in Pasta

Stucco vinilico pronto all'uso per rasature interne e cartongesso



○ CARATTERISTICHE

Stucco in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche e miscele di cariche micronizzate. Ottima aderenza e lavorabilità, elevato punto di bianco. Pronto all'uso, ideale per rasare tutte le superfici murali interne e cartongesso; per pittori, laccatori, falegnami e restauratori.

○ DATI TECNICI

Colore	Bianco
Resa	A spessore
Verniciabile	Dopo ca. 6 ore
Pulizia attrezzi	Con acqua
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e fresco · teme il gelo

○ APPLICAZIONE

ATTREZZI

Frattazzo, spatola e spatola americana.

DILUIZIONE

A spatola	pronto all'uso
A spruzzo	diluibile con acqua

○ CONFEZIONI

0,5

kg

1

kg

5

kg

20

kg

○ CICLO APPLICATIVO

● SUPERFICI NUOVE

1. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato.
2. Stuccare fori e imperfezioni con Stucco in Pasta.

● SUPERFICI VERNICIATE

1. Eliminare la muffa trattando con Hydro Spray Antimuffa e spazzolando le efflorescenze; togliere i residui di vecchie pitture.
2. Su supporti sfarinanti passare una mano di Isolante Arcofix, poi stuccare e rasare le imperfezioni.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo, fornite al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono garanzia né assunzione di responsabilità da parte di Tilas S.r.l. per l'uso e l'applicazione dei prodotti. Data la variabilità delle condizioni d'impiego, l'applicatore è tenuto a verificare con prove dirette l'idoneità del prodotto alle proprie condizioni.

Tilas S.r.l.

Via dei Mestieri, snc — Zona Industriale · 00030 San Cesareo (RM)

Tel. +39 0620762901 · info@tilas.it

MADE IN ITALY · DAL 1957