



SCHEDA TECNICA "TERRE DEL SOLE"

DESCRIZIONE: Pittura decorativa per interni, traspirante, lavabile, ecologica, facile e veloce da applicare. Permette la creazione di calde atmosfere con il sapore del passato, lasciando libero spazio alla creatività.

PARTICOLARITA': Dotato di eccellente traspirabilità
Resistente ai raggi U.V.

MODO DI APPLICAZIONE: Pulire accuratamente le superfici da decorare. Preparare le pareti con stucchi in polvere o in pasta; carteggiare ed applicare una mano di Isolante Arcifix diluito 1:3. Applicare 2 mani di PRIMER UNIVERSALE diluito al 30% con acqua utilizzando un rullo a grana fine. Dosare il toner con l'apposita siringa, secondo la formulazione richiesta. Unire il toner alla finitura "TERRE DEL SOLE" e miscelare a mano.

APPLICAZIONE A PENNELLO: Applicare "TERRE DEL SOLE" finitura utilizzando un pennello piatto, in modo irregolare per circa 1-1,5 m per volta. Trascorsi 3-5 minuti uniformare il decoro con la speciale spatola in plastica.

APPLICAZIONE A GUANTO: Caricare il guanto direttamente nel secchio ed applicare sulla parete con movimenti circolari sino a completa copertura della superficie. Dopo circa 5-10 minuti uniformare la trama con l'apposita spatola.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO: Non occorre aggiungere acqua.

COLORI: Preparato in colorazione neutra. Possibilità di colorazione attraverso TONER.

PESO SPECIFICO: 1,08

VISCOSITA': Pastoso

RESA: 8-10 Mq/Lt

INFIAMMABILITA': Non infiammabile

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: Da 5° a 35° C

PH: 6,5 - 7,5

TEMPO DI CONSERVAZIONE: 1 anno non esposto alla luce del sole

CONFEZIONE: LT 10 - LT 2,5 -

TIPO IMBALLO: latte PE/HD

PULIZIA ATTREZZI: Con acqua

TEME IL GELO

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Tilas srl- Via dei mestieri, snc 00030 San Cesareo- Roma- tel.+39 06 20762901 info@tilas.it www.tilas.it